



HELLA Belso lamellás árnyékoló Lamellaszélesség 50 ill. 80 mm

A belso lamellás árnyékolók elsosorban fény szabályozó szerepet játszanak, és csak másodsorban töltenek be hovádelmet. A fokozat nélkül állítható lamellákkal Ön a saját hangulatának megfelelő fényerőt állíthatja be. Mindemellett számtalan lamellaszín közül választhat, melyek tovább fokozzák otthona hangulatát.

Típusok

IF 50 ES

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: végtelenített zsinórral
 - Lamellaszélesség 50mm



IF 50 EK

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: Végtelenített golyóslánc
 - Lamellaszélesség 50mm



IF 50 K / IF 80 K

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: karos
 - Lamellaszélesség 50 ill. 80mm




IF 50 M / IF 80 M

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: elektromos
 - Lamellaszélesség 50 ill. 80mm



Napfényfunkció

(karos és elektromos működtetés esetén)



perforált lamella

Standard lamellák és perforált lamellák kombinációja

Alkalmazhatóság

| Típus | min. Szélesség [mm] | | max. Szél. [mm] | max. Mag. [mm] | max. Felület [m ²] |
|----------|---------------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | Orsózár nélkül | Orsózárral | | | |
| IF 50 ES | 400 | 400 | 3.500 | 3.000 | 7 |
| IF 50 EK | 400 | 400 | 3.500 | 3.000 | 6 |
| IF 50 K | 450 | 470 | 5.000 | 5.200 | 20 |
| IF 50 K* | 530 | 590 | 5.000 | 5.200 | 20 |
| IF 80 K | 450 | 470 | 5.000 | 5.200 | 20 |

| Típus | min. Szélesség [mm] | | max. Szél. [mm] | max. Mag. [mm] | max. Felület [m ²] |
|----------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | Standard-Motor | Objekt-Motor | | | |
| IF 50 M | 510 | 460 | 5.000 | 5.200 | 20 |
| IF 50 M* | 610 | 555 | 5.000 | 5.200 | 20 |
| IF 80 M | 530 | 480 | 5.000 | 5.200 | 20 |

| Árny.mag. [mm] | Lamellaszélesség | |
|----------------|---------------------|------|
| | 50mm | 80mm |
| | Csomagmagasság [mm] | |
| 800 | 110 | 105 |
| 1.200 | 120 | 115 |
| 1.600 | 130 | 125 |
| 2.000 | 140 | 130 |
| 2.400 | 150 | 140 |
| 2.800 | 160 | 150 |
| 3.200 | 175 | 160 |
| 3.600 | 185 | 170 |
| 4.000 | 195 | 175 |
| 4.400 | 205 | 185 |
| 4.800 | 216 | 195 |
| 5.200 | 225 | 200 |

* vezérl m vel

Az Ön szakkeresked je:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
 Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
 e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
 www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02

HELLA Árnyékolók.
 Napellenzők. Redőnyök.